

Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на один ярус стеллажа, собранный из стандартных балок 2100 до 350 кг, из стандартных балок 1200, 1500, 1800 до 400 кг; на одну стандартную секцию стеллажа до 1600 кг.

Минимальное количество ярусов в секции – три. Ярусы должны распределяться равномерно по высоте секции. Максимальное расстояние от пола до первого яруса секции – 500 мм, с обязательным креплением рам стеллажа к полу с помощью анкерных болтов.

Нагрузка на конструкцию только статическая, без толчков и ударов.

Груз на ярусах стеллажа должен располагаться равномерно, с уменьшением нагрузки в направлении снизу вверх (тяжелый груз на нижних ярусах, легкий на верхних).

Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку, использовать стеллаж в качестве лестницы, использовать стеллажи с поврежденными элементами.

Упаковка: полки - картонные коробки по 4/8 штук; балки, рамы, стойки, связи – стрейч-плёнка по краям.

Транспортировка, хранение: крытый транспорт, крытый склад, полки в коробках вертикально-до 3-х ярусов, рамы на паллете: горизонтально одноименных рам до 30 шт в высоту, с увязкой на паллете, либо по-штучно: вертикально на ребре до двух ярусов, с увязкой, исключающей взаимное перемещение, стойки и связи горизонтально-до 10-ти, балки до 15-ти ярусов, между ярусами деревянные прокладки, с увязкой на паллете, зацепы балок строго горизонтально. Запрещается превышать указанные нормы, а также размещать другие грузы на продукции.

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Наименование изделия, серия	Стеллаж металлический универсальный, СУ, модель СГР Для установки внутри помещения
ГОСТ, ТУ	ТУ 5620-1310050-001-04
Изготовитель	
Дата изготовления	«__» _____ 201 г.
	М.П.
Гарантийный срок	Один год, с даты продажи
Продавец	
Дата продажи	«__» _____ 2013 г.
	М.П.